



## CS315-2GY

15 A, Interruptor de palanca, 3-Way, Interruptor silencioso, Grado de especificación comercial

15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de tres vías, Grado de especificación comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral, – Gris

Los interruptores de grado de especificación comercial de Leviton están diseñados para ofrecer confiabilidad excepcional y rendimiento superior en entornos comerciales. Las aplicaciones ideales incluyen instalaciones municipales, edificios gubernamentales, centros comerciales, grandes almacenes, instalaciones hospitalarias y de cuidado de la salud, edificios de oficinas, escuelas, universidades, casas de culto e instituciones culturales. Leviton ofrece una amplia selección de interruptores comerciales de 15 y 20 A, disponibles en una amplia variedad de colores, opciones de cableado y otras características.

Color:  Gris

Código UPC: 078477815649

País de origen: Mexico

### Colores disponibles:



Marrón



Marfil



Almendra  
claro



Blanco

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**Clasificación de HP:** 1/2 CV-120 V 2HP-240V-277V

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad:** Clasificación V-2 según UL94

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 65 °C

Especificaciones mecánicas

**Identificación del producto:** Estampado en la correa

Especificaciones eléctricas

**Amperaje:** 15 A

**Voltaje dieléctrico:** Soporta 1500V durante 1 minuto

**Máx. Amperaje:** 12 A

**Elevación de temperatura:** Elevación máxima de 30 grados C

**Voltaje:** 120/277 V CA

Especificaciones del material

**Material del accionador:** Termoplástico

**Material de la base:** PBT

**Material del cuerpo:** Termoplástico

**Color:** Gris

**Contactos:** Plata-cadmio de 0,031 de grosor

**Material de la cubierta:** Nylon

**Material de la correa:** Acero

**Tornillos de terminal:** Acero 8-32

**Palanca:** Policarbonato

Características del producto

**Material del accionador:** Termoplástico

**Par de terminales roscados:**  
14-18 lb-pulg.

**Capacidad de terminal:** 14-12  
AWG

**Identificador de terminal:**  
Latón caliente, verde-tierra,  
plata-neutro

**Terminación:** Cable lateral

**Color:** Gris

**Tipo de producto:** Interruptor  
de palanca

**Función:** 3-Way

**Grado:** Grado de  
especificación comercial

**Clasificación de HP:** 1/2 CV-  
120 V 2HP-240V-277V

**Voltaje:** 120/277 V CA

**Garantía:** Limitado 10-Year

#### Normas y certificaciones

**ANSI:** C-73

**CSA C22.2 n.o 111:** Archivo n.  
o 152105

**NEMA:** WD-1 y WD-6


**NOM:** 057

**Especificación federal**  
**WS896E de UL:** Archivo n.o  
E7458

**Estándar UL:** UL 20

**Garantía:** Limitado 10-Year

## Diagrama de cableado



### **Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h,  
hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

### **Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 ·  
FAX: +1-800-824-3005 ·

### **Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)  
5386-1797 ·

Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

**Leviton tiene presencia mundial.**

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

[www.leviton.com/company/about-leviton/locations](http://www.leviton.com/company/about-leviton/locations)

**© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.**