

Centro de carga QO Trifásico 3F, 4H, 208 / 120 Vc.a.

	Corriente amperes	Espacios	No. referencia para caja e interiores	No. referencia para frente tipo 1 con puerta		
				Empotrar	Sobreponer	
<b>Gabinete Tipo NEMA 1, Zapatas principales, Bus de cobre }10 kA sim</b>						
Nema 1 (interior)	125	12	QO312L125G	QOC16UF (1)	QOC16US	
		20	QO320L125G	QOC24UF (1)	QOC24US	
		24	QO324L125G	QOC24UF (1)	QOC24US	
	200	30	QO330L200G	QOC30UF (1)	QOC30US	
	225	42	QO342L225G	QOC42UF (1)	QOC42US	
	<b>Gabinete Tipo NEMA 1, Interruptor principal QDL, Bus de cobre 10 kA sim</b>					
	100	27	QO327M100	QOC30UF (1)	QOC30US	
	125	30	QO330MQ125	QOC342MQF	QOC342MQS	
	150	42	QO342MQ150	QOC342MQF	QOC342MQS	
	225	42	QO342MQ225	QOC342MQF	QOC342MQS	
<b>Gabinete Tipo NEMA 3R Zapatas principales, Bus de cobre 10 kA sim</b>						
Nem 3R (a prueba de lluvia)	125	12	QO312L125GRB	Cubierta incluida		
		20	QO320L125GRB	Cubierta incluida		
		18	QO318L200GRB	Cubierta incluida		
	200	30	QO330L200GRB	Cubierta incluida		
	225	42	QO342L225GRB	Cubierta incluida		
	<b>Gabinete Tipo NEMA 3R Interruptor principal, Bus de cobre 10 kA sim</b>					
	100	27	QO327M100RB	Cubierta incluida		
	200	30	QO330MQ200RB	Cubierta incluida		
	225	42	QO342MQ225RB	Cubierta incluida		

## Interruptores QO

La protección más completa contra cortocircuitos, sobrecarga, fallas a tierra y fallas de arco  
Interruptores termomagnéticos QO y QOB, Icc: 10 kA

Corriente nominal	Enchufable			Atornillable			GFI (6 mA)		CAFI		DUAL	CAFI PoN
	1 polo 120 / 240 Vc.a.	2 polos 120 / 240 Vc.a.	3 polos 120 / 240 Vc.a.	1 polo 120 / 240 Vc.a.	2 polos 120 / 240 Vc.a.	3 polos 120 / 240 Vc.a.	1 polo 120 / 240 Vc.a.	2 polos 120 / 240 Vc.a.	1 polo 120 / 240 Vc.a.	1 polo 120 / 240 Vc.a.	1 polo 120 Vc.a.	1 Polo 120 Vc.a.
10 A	QO110	QO210	QO310	QOB110	QOB210	QOB310						
15 A	QO115	QO215	QO315	QOB115	QOB215	QOB315	QO115GFI	QO215GFI	QO115CAFI	QO115PCAFI	QO115PDF	QO115PAFGF
20 A	QO120	QO220	QO320	QOB120	QOB220	QOB320	QO120GFI	QO220GFI	QO120CAFI	QO120PCAFI	QO120PDF	QO120PAFGF
30 A	QO130	QO230	QO330	QOB130	QOB230	QOB330	QO130GFI	QO230GFI	QO130CAFI			
40 A	QO140	QO240	QO340	QOB140	QOB240	QOB340		QO240GFI				
50 A	QO150	QO250	QO350	QOB150	QOB250	QOB350		QO250GFI				
60 A	QO160	QO260	QO360	QOB160	QOB260	QOB360		QO260GFI				
70 A	QO170	QO270	QO370	QOB170	QOB270	QOB370						
80 A		QO280	QO380		QOB280	QOB380						
100 A		QO2100	QO3100		QOB2100	QOB3100						
125 A		QO2125										



QO110

\*Compatible únicamente con centro de carga Square D de una fase, con barra de tierra y enchufe neutro.

## Supresor de sobretensiones transitorias

Máxima protección contra transitorios de voltaje

Tensión (Vc.a.)	Capacidad de supresión	Sistema	Referencia
127	20 kA	1F, 2H	QO120SB
120 / 240	22.5 kA	2F, 3H	QO2175SB
120 / 240	50 kA	1F, 3H	QO250PSPD



QO™ PoN SPD



Interruptor GFI